

№ п/п	Наименование позиции
1	ТахографАтол Drive 5 СКЗИ (включает GPRS)
2	ТахографАтол Drive 5 СКЗИ
3	Тахограф ШТРИХ – Тахо RUS
4	Тахограф ШТРИХ – Тахо RUS (включает GPRS)
5	ТахографКонтинентальVDO 3283

### Технические характеристики

Наименование показателя	АтолDrive 5	Штрих-Тахо RUS	Континенталь VDO 3283
Напряжение питания, В	8-36	8-36	16-32
Потребляемый ток в режиме работы, А	0,1	0,1	0,1
Потребляемый ток в режиме печати, А	3	3	3
Потребляемая мощность в режиме работы, Вт	0,6	0,6	0,6
Потребляемая мощность в режиме печати, Вт	15	15	15
Диапазон измерения пути, км.	0...9 999 999,9	0...9 999 999,9	0...9 999 999,9
Габаритные размеры, мм.	180x188x58	188x198x59	
Место установки	Гнездо 1 DIN согласно ISO7736	Гнездо 1 DIN согласно ISO7736	Гнездо 1 DIN согласно ISO7736
Масса без упаковки, гр.	800	1000	1400
Индикация	Графический монохромный с подсветкой, с возможностью регулирования цвета и яркости	Графический монохромный с подсветкой, с возможностью регулирования цвета и яркости	Графический монохромный с подсветкой, с возможностью регулирования цвета и яркости
Количество клавиш на панели управления	6	6	6
Количество слотов для смарт-карт	2	2	2
Скорость печати, мм/сек	50	80	
Интерфейсный разъем	Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных K-Line, USB	Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных K-Line, USB, CAN	Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных K-Line
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+70	-40...+70	-40...+70
Диапазон рабочих температур принтера, °С	-30...+70	-20...+70	
Пределы регистрации скорости, км/ч	250	250	250
Накопление и хранение данных	366	366	366
Гарантийный срок, мес	24 мес.	24 мес	24 мес
Лифтовая подача карты	нет	нет	да
Степень защиты с лицевой стороны от проникновения посторонних тел, пыли и воды IP54	нет	нет	да